



MOVIMENTO TERRA

WWW.ORSIGROUP.IT



2,5 ÷ 7 ton.



max Ø 5 cm



Una trinciatrice che può montare un motore da 16 cc o le rispettive versioni da 22 c.c. o 27 cc, con utilizzo previsto su escavatori da 2,5 t. a 7 t., progettata per la pulizia di rovi e arbusti di dimensioni fino a 5 cm, con ampia scelta di utensili.

La versione BELT è dotata di trasmissione a pulegge anziché diretta.

	RPM		
16 c.c.	2.500 - 3.000	40÷48 L/min	220 max BAR
22 c.c.	2.500 - 3.000	55÷65 L/min	220 max BAR
27 c.c.	2.500 - 3.000	68÷81 L/min	220 max BAR

 105 BELTS/125 BELTS solo motori 22 c.c. o 27 c.c.

INDUSTRIAL

TESTATA TRINCIANTE IDRAULICA



PUNTI DI FORZA



PIASTRA OSCILLANTE ASPORTABILE



RULLO D'APPOGGIO DI TIPO PROFESSIONALE Ø 140 mm
con 4 cuscinetti a rulli conici contrapposti.
Corpo centrale interscambiabile



ORSI V3.1



CUSCINETTI OSCILLANTI A DOPPIA RALLA DI SFERE




INDUSTRIAL			80	105	125	105 BELT	125 BELT
SPECIFICHE TECNICHE							
Larghezza di lavoro			80 cm	105 cm	125 cm	105 cm	125 cm
Larghezza ingombro totale			105 cm	130 cm	150 cm	125 cm	145 cm
Peso Macchina*			250÷300 kg	270÷320 kg	300÷350 kg	270÷320 kg	300÷350 kg
Trasmissione diretta			✓	✓	✓	-	-
Trasmissione a pulegge			-	-	-	2 cinghie	2 cinghie
utensili		D max Ø 3 cm	32	40	48	40	48
		O max Ø 3 cm	32	40	48	40	48
		E max Ø 4 cm	16	20	24	20	24
		F max Ø 4 cm	16	20	24	20	24
		H max Ø 5 cm	16	20	24	20	24

INDUSTRIAL			80	105	125	105 BELT	125 BELT
MACCHINA							
Telaio in acciaio			✓	✓	✓	✓	✓
Rullo d'appoggio Ø 140 mm con 4 cuscinetti a rulli conici e corpo centrale intercambiabile spessore 6 mm, regolabile in altezza			✓	✓	✓	✓	✓
Slitte sostituibili			✓	✓	✓	✓	✓
Sistema tagliafili			✓	✓	✓	✓	✓
Gommatela paracolpi anteriore e posteriore			✓	✓	✓	✓	✓
Piastra oscillante asportabile			✓	✓	✓	✓	✓
Rotazione meccanica 180° (A.)			•	•	•	•	•
Rotazione idraulica 180° (n° 2 tubi idraulici) (B.)			•	•	•	•	•
Sella standard (no perni)			•	•	•	•	•
Adattatori			•	•	•	•	•
Attacco per pale caricatrici/sollevatori telescopici/ terne			•	•	•	•	•
TRASMISSIONE							
Motore reversibile con drenaggio interno			✓	✓	✓	✓	✓
Rotore "Helicocut"			✓	✓	✓	✓	✓
Cuscinetti oscillanti a doppia ralla di sfere			✓	✓	✓	✓	✓
Rotazione rotore monodirezionale			✓	✓	✓	✓	✓
IMPIANTO IDRAULICO							
Valvola unidirezionale sul ritorno			✓	✓	✓	✓	✓
ORSI V3.1-1/2: valvola di max. pressione + valvola anticavitazione + regolatore di flusso. 3 tubi di collegamento alla macchina. Max contropressione sul drenaggio olio = 12 BAR con motore 16-22 cc.			✓	✓	✓	✓	✓
ORSI V3.1-3/4: valvola di max. pressione + valvola anticavitazione + regolatore di flusso. 3 tubi di collegamento alla macchina. Max contropressione sul drenaggio olio = 12 BAR con motore 27 cc.			✓	✓	✓	✓	✓

INDUSTRIAL

PROFESSIONAL SERIES



Posizione rullo autopulente
scarico prodotto trinciato posteriormente al rullo per maggiore velocità di avanzamento



ROTORE MULTICOLTELLO
A: Ø 102 x 12,5 mm

